

# Измерительные стержни

## Измерительные стержни для TS

HEIDENHAIN предлагает по измерительные стержни с различными длинами и диаметрами шариков. Все измерительные стержни крепятся в щупах TS с помощью резьбового соединения M3. Измерительные стержни с диаметром шарика более 4 мм имеют наметченную точку излома для защиты щупа от повреждений. В стандартную поставку щупа TS входит стержень T404 и T424.

Со щупами **TS 249** можно также использовать измерительные наконечники с резьбой M4 (адаптер поставляется вместе со щупом). Для точной выверки асимметричных или прямого наконечников TS 249 позволяет монтаж с определенной ориентацией через соответствующее резьбовое соединение.

## Измерительные стержни с шаровидным наконечником

Тип	ID-номер	Длина L	Диаметр шарика D
T421	295770-21	21 мм	1 мм
T422	295770-22	21 мм	2 мм
T423	295770-23	21 мм	3 мм
T424	352776-24	21 мм	4 мм
T404	352776-04	40 мм	4 мм
T405	352776-05	40 мм	5 мм
T406	352776-06	40 мм	6 мм
T408	352776-08	40 мм	8 мм



## Удлинитель измерительного стержня

Тип	ID-номер	Длина L	Материал
T490	296566-90	50 мм	сталь

Удлинитель измерительного стержня рекомендуется использовать с короткими измерительными стержнями (длиной 21 мм).

